

M18 BH-402C | M18™ kompakt SDS-Plus borhammer



- Klassens beste forhold mellom vekt og kraft. 2.5 kg 1.2 J EPTA.
- 2-modus borhammer: Velg mellom bormodus og bor med slag formaksimal fleksibilitet.
- REDLINK™ elektronikk leverer klassens besteoverbelastningsvern og driftssikkerhet.
- 2-modus borhammer: Velg mellom bormodus og bor med slag formaksimal fleksibilitet.
- Lave vibrasjoner på kun 10.3 m/s².
- Optimalisert for 4 - 10 mm (maks 16 mm).
- Revers for fleksibilitet ved festeoppgaver.

	M18 BH-402C
Antall medfølgende batterier	2
Batterikapasitet (Ah)	4.0
Batteritype	Li-ion
Leveres i	Koffert
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (dB(A))	98.9
Lydtrykk (dB(A))	87.9
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Maks. borkapasitet i betong (mm)	16
Maks. borkapasitet i stål (mm)	10
Maks. borkapasitet i tre (mm)	16
Maks. slagttall (slag/min)	7000
Max. drilling tre/ stål/ betong (mm)	16/ 10/ 16
Medfølgende lader	80 min
Optimised drilling capacity in concrete [mm]	ø 5.5 - 13
Slagenergi (EPTA) (J)	1.2
Slagenergi (J)	1.2
Spennning (V)	18
Ubelastet hastighet (o/min)	0 - 1300
Vekt med batteri (kg)	2.5
Vibrasjonsnivå ved boring i betong (m/s ²)	10.3
Vibrasjonsnivå ved boring i betong feilmargin (m/s ²)	1.5
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s ²)	10.3